

Leistungserklärung

N° DoP: 06-002 2016-12-12



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Bitumenwellplatte - Kategorie S ONDULINE DURO® SX 35, ONDULINE EASYFIX®, ONDULINE EASYFIX® COMPACT, ONDULINE EASYLINE®, ONDULINE EASYLINE® 2m, ONDULINE ONDALUX®, ONDULINE STILO DUAL®, ONDULINE STILO®, ONDULINE® 9S, ONDULINE® 9S COMPACT, ONDULINE® BASE, ONDULINE® EASYSTYLE, ONDULINE® STANDARD, WL STANDARD 10
Verwendungszweck(e)	Nicht durchgängig verlegte, geneigte Dacheindeckungen für Gebäude
Hersteller	Onduline SA 5-7 rue Frédéric Clavel FR-92150 Suresnes
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (Reaktion auf Feuer) System 4
Harmonisierte Norm	EN 534:2006 +A1:2010
Notifizierte Stelle(n)	1488 - Instytut Techniki Budowlanej - Poland

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche merkmale	Einheit	Leistung	Harmonisierte Norm
Biegung unter Abwärtslast	N/m ²	> 700	EN 534:2006 +A1:2010
Schlagfestigkeit	mm	250	
Reißfestigkeit	N	≥ 150	
Reißfestigkeit nach Frost- bzw. Taualterungsprozess	N	≥ 150	
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden/Nicht bestanden	Bestanden	
Wasserundurchlässigkeit nach Frost- bzw. Taualterungsprozess	Bestanden/Nicht bestanden	Bestanden	
Wärmeoeffizient	10 ⁻⁶ 1/K	< 100	
Brandverhalten	Klasse	E	
Äußeres Brandverhalten	Klasse	Froof	
Gefährliche Stoffe	-	NPD*	

(*) NPD: Keine Leistung festgestellt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Versionnummer : v05

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

MOREL Grégoire
Geschäftsführer
Suresnes, 02.04.2025