

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	Bitumenwellplatte - Kategorie S : ONDULINE DURO® SX 35, ONDULINE EASYFIX®, ONDULINE EASYFIX® COMPACT, ONDULINE EASYLINE®, ONDULINE EASYLINE® 2m, ONDULINE ONDALUX®, ONDULINE STILO DUAL®, ONDULINE STILO®, ONDULINE® S9, ONDULINE® S9 COMPACT, ONDULINE® BASE, ONDULINE® EASYSTYLE, ONDULINE® STANDARD, WL STANDARD 10
Verwendungszweck(e)	Nicht durchgehend verlegte Schrägdacheindeckungen für Gebäude Nicht durchgehend verlegte Außenwandverkleidungen für Gebäude
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (Reaktion auf Feuer) System 4
Harmonisierte Norm	EN 534:2006 +A1:2010
Notifizierte Stelle(n)	1488 - Instytut Techniki Budowlanej - Poland

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	E	EN 534:2006 +A1:2010
Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)	Froof	
Wasserundurchlässigkeit (Bestanden/Nicht bestanden)	Bestanden	
Wasserundurchlässigkeit nach Frost-Tau-Wechsel (Bestanden/Nicht bestanden)	Bestanden	
Biegung unter Abwärtslast (N/m²)	> 700	
Schlagfestigkeit (mm)	250	
Reißfestigkeit (N)	≥ 150	
Reißfestigkeit nach Frost- bzw. Taualterungsprozess (N)	≥ 150	
Wärmeausdehnungskoeffizient (1/K)	< 100E-6	

*NPD : Keine Leistung bestimmt

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : v05

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

