

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	ONDUBAND® PRO
Verwendungszweck(e)	Dampfbremsbahn-Dichtungsschicht
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 13970

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	>200/>200 [±10%]	EN 13970
Wasserdichtheit	NPD*	
Wasserdichtheit (Klasse)	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit (m)	≥1500	
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	NPD*	
Stoßfestigkeit (mm)	NPD*	
Nahtfestigkeit (N/50mm)	NPD*	
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	NPD	
Haltbarkeit – Chemikalienbeständigkeit	NPD*	
Dauerhaftigkeit – Wasserdampfwiderstand (nach künstlicher Alterung)	NPD*	
Gefährliche Stoffe	NPD*	

*NPD : Keine Leistung bestimmt

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 5

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

