LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-Nummer 2019-004 SA13

onduline.com

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	**ONDUTEX® 180**
Verwendungszweck(e)	Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Zur Filtration und Trennung (F + S) in Entwässerungssystemen
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	**System 2+**
Harmonisierte Norm	**EN 13249:2016/EN 13250:2016/EN 13251:2016/EN 13252:2016/EN 13253:2016/EN 13254:2016/EN 13 255:2016/EN 13257:2016/EN 13265:2016**
Notifizierte Stelle(n)	**0799** - Kiwa GmbH Niederlassung TBU

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Dicke (mm)	0,70 [±0,15]	EN 13249:2016/EN 13250:2016/EN 13251:2016/EN 13252:2016/EN 13253:2016/EN 13254:2016/EN 13 255:2016/EN 13257:2016/EN 13265:2016
Masse pro Flächeneinheit (g/m²)	180 [±18]	
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	50/65 [±11,5/±15]	
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (kN/m)	13/13 [-1,7]	
Charakteristische Öffnungsgröße (µm)	63 [±19]	
Dynamische Durchstoßfestigkeit (mm)	22 [+4,5]	
Widerstand gegen statische Perforation (N)	2200 [-220]	
V-Index (m/s)	0,05 [-0,015]	
Haltbarkeit	Abgedeckt innerhalb von 14 Tagen nach der Installation - Voraussichtlich haltbar für 50 Jahre in Böden mit 4≤pH≤9 und Temp ≤25°C	

Dieses Produkt enthält keine Gefährliche Stoffe und entspricht der VERORDNUNG (EU) 2015/830 DER KOMMISSION.

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 5

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

onduline.com
Onduline
5-7 rue Fréderic Clavel
FR-92150 Suresnes