

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	ONDUTISS® AIR 95
Verwendungszweck(e)	Flexible Bahnen als Unterspannbahnen für Dacheindeckung bei nicht durchgehenden Dächern sowie für Wände hinter Außenwandverkleidungen, um das Eindringen von Wind und Wasser von außen zu verhindern.
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 13859-1:2010/EN 13859-2:2010
Notifizierte Stelle(n)	1434 - Polskie centrum badan i certyfikacji s.a. / 1301 - Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	E	EN 13859-1:2010/EN 13859-2:2010
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	45/80 ±30%	
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	200/110 ±30%	
Wasserdichtheit	W1	
Wasserdichtheit (Klasse)	W1	
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd (m)	0,02 [-0,01;+0,03] *	
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	≥ -40	
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	90/125 ±20%	
Dauerhaftigkeit der Dehnung (längs/querrichtung) (%)	50/25 ±20%	
Dauerhaftigkeit des Widerstands gegen Wasseraufnahme (Klasse)	W1	
Dauerhaftigkeit der Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	120/65 ±20%	

*** EN 13859-2:2010 nur**

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 5

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen
des Herstellers von :*Managing Director of Onduline*
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

