LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-Nummer 2021-015 SA20

onduline.com

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	**ONDULINE® E-GLAS FASER 160**
Verwendungszweck(e)	Glasfasergewebe zur Armierung von zementgebundenen oder zementhaltigen Putzen
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	**System 2+**
Europäisches Bewertungsdokument :	**0400016-01-0404**
Europäische Technische Bewertung :	**ETA 18/0754**
Technische Bewertungsstelle	**ITB**
Notifizierte Stelle(n)	**1488** - Instytut Techniki Budowlanej (ITB)

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung
Rollenbreite (mm)	1000 [±1%]
Dicke (mm)	NPD
Masse pro Flächeneinheit (g/m²)	160 [±5%]
Brandverhalten (Klasse)	NPD
Dehnung nach Alkalibehandlung (Schuss-/Kettrichtung) (%)	≤3,0
Dehnung (Schuss-/Kettrichtung) (%)	≤5,5
Zugfestigkeit (Schuss-/Kettrichtung) (N/mm)	≥30
Zugfestigkeit nach Alkalibehandlung (Schuss-/Kettrichtung) (N/mm)	≥20
Webgenauigkeit	NPD
Aschegehalt (%)	82 [±4]
Verbrennungswärme (MJ/kg)	≤6,12
Maschenweite (Kette/Schuss) (mm x mm)	(5,0x4,0) [±0,5]
Organischer Gehalt (%)	18 [±4]

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025



onduline.com
Onduline
5-7 rue Fréderic Clavel
FR-92150 Suresnes