LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-Nummer 2021-019 SA20

onduline.com

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	**ONDUTISS® AIR 135**
Verwendungszweck(e)	Flexible Bahnen als Unterspannbahnen für Dacheindeckung bei nicht durchgehenden Dächern sowie für Wände hinter Außenwandverkleidungen, um das Eindringen von Wind und Wasser von außen zu verhindern.
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	**System 3**
Harmonisierte Norm	**EN 13859-1:2010/EN 13859-2:2010**
Notifizierte Stelle(n)	**1434** - Polskie centrum badan i certyfikacji s.a. / 1301 - Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	E	EN 13859-1:2010/EN 13859-2:2010
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	80/135 ±30%	
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	280/170 ±30%	
Wasserdichtheit	W1	
Wasserdichtheit (Klasse)	W1	
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd (m)	0,02 [-0,01;+0,03] *	
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	≥-40	
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	130/190 ±20%	
Dauerhaftigkeit der Dehnung (längs/querrichtung) (%)	50/80 ±20%	
Dauerhaftigkeit des Widerstands gegen Wasseraufnahme (Klasse)	W1	
Dauerhaftigkeit der Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	170/100 ±20%	

**** EN 13859-2:2010 nur***

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 3

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025