

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	ONDUTISS® DYNAMIC 90
Verwendungszweck(e)	Flexible Folien aus Kunststoff oder Gummi zur Verwendung als Wasserdampfschichten für Gebäude - Typ A
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 13984:2013
Notifizierte Stelle(n)	1301 - Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	E	EN 13984:2013
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	≥10/≥15	
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	≥130/≥100	
Wasserdichtheit	Bestanden (2kPa,24h)	
Wasserdichtheit (Klasse)	Bestanden (2kPa,24h)	
Wasserdampfwiderstand ((m ² ·s·Pa)/kg)	min=0,98·10 ⁻⁹ / max=11,97·10 ⁻⁹	
Nahtfestigkeit (N/50mm)	NPD*	
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	≥60/≥60	
Schlagfestigkeit (mm)	NPD*	
Haltbarkeit – Chemikalienbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit – Wasserdampfwiderstand (nach künstlicher Alterung)	NPD*	
Gefährliche Stoffe	Bestanden	

*NPD : Keine Leistung bestimmt

1: Das Produkt wird direkt auf beliebige Untergründe mit der Brennbarkeitsklasse A1 oder A2-s1, d0 (z. B. Mineralwolle) und auf Holzuntergründe mit einer Mindestdichte von 338 kg/m³ (Artikel 5.3.2.3, EN 13238) geklebt.

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 6

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

28/01/2026

