

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	FONDALINE® 400
Verwendungszweck(e)	Flexible Abdichtungsbahnen zur Verwendung als Feuchtigkeitsschutz für Gebäude, einschließlich Kellerabdichtungen – Typ V
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Harmonisierte Norm	EN 13967:2012
Notifizierte Stelle(n)	1213 - SKZ - Testing GmbH

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	F	EN 13967:2012
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	20/20	
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	150/100	
Wasserdichtheit	Bestanden (2kPa,24h)	
Wasserdichtheit (Klasse)	Bestanden (2kPa,24h)	
Nahtfestigkeit (N/50mm)	NPD	
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N)	120/100	
Schlagfestigkeit (mm)	400	
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	20	
Haltbarkeit – Chemikalienbeständigkeit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegenüber Alterung/Abbau	Bestanden	
Gefährliche Stoffe	Weniger als von den nationalen Vorschriften in den EU-Mitgliedsstaaten gefordert	

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 5

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen
des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

