

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	ONDUTISS® BARRIER REFLEX 150 SD100+
Verwendungszweck(e)	Flexible Folien aus Kunststoff oder Gummi zur Verwendung als Wasserdampfkontrollschichten für Gebäude
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 13984:2013
Notifizierte Stelle(n)	0761 - Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS) / 0799 - Kiwa GmbH Niederlassung TBU

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	E	EN 13984:2013
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	17/17	
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	440/360	
Wasserdichtheit	Bestanden (2kPa)	
Wasserdichtheit (Klasse)	Bestanden (2kPa)	
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd (m)	≥200	
Nahtfestigkeit (N/50mm)	NPD*	
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	280/300	
Schlagfestigkeit (mm)	NPD*	
Haltbarkeit – Chemikalienbeständigkeit	NPD*	
Dauerhaftigkeit – Wasserdampfwiderstand (nach künstlicher Alterung)	Bestanden	
Gefährliche Stoffe	NPD*	

*NPD : Keine Leistung bestimmt

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 5

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

