

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	ONDUTISS® BUILD RDN 200 SD1500
Verwendungszweck(e)	Flexible Bahnen, die als Feuchtigkeitsschutz für Gebäude, einschließlich Kellerabdichtungen, verwendet werden sollen.
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Harmonisierte Norm	EN 13967:2013
Notifizierte Stelle(n)	0761 - Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS) / 0432 - Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	E	EN 13967:2013
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	25/18	
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	200/160	
Wasserdichtheit	Bestanden	
Wasserdichtheit (Klasse)	Bestanden	
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd (m)	>1500	
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	50	
Schlagfestigkeit (mm)	Methode A : ≤300 & Methode B : ≤1500	
Haltbarkeit – Chemikalienbeständigkeit	Bestanden	

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 3

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen
des Herstellers von :*Managing Director of Onduline*
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

