

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	ONDUTISS® AIR NEO UVFR 220, ONDUTISS® AIR NEO UVFR 220 T, ONDUTISS® AIR NEO UVFR 220 TT
Verwendungszweck(e)	Flexible Bahnen für Unterspannbahnen, die unter der Dacheindeckung von nicht durchgehenden Dächern verwendet werden sollen.
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 13859-1:2010
Notifizierte Stelle(n)	0761 - Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS) / 0799 - Kiwa GmbH Niederlassung TBU

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	B-s1,d0	EN 13859-1:2010
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	370/370 [-30;+100/-30;+100]	
Wasserdichtheit	W1	
Wasserdichtheit (Klasse)	W1	
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd (m)	0.15 ± 0.03	
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	<-20	
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	180/180 [-20;+40/-20;+40]	
Dauerhaftigkeit des Widerstands gegen Wasseraufnahme (Klasse)	W1	
Dauerhaftigkeit der Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	370/370 [-30;+100/-30;+100]	

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 5

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

