LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-Nummer 2024-001 SA52

onduline.com

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	**ONDUBAND® EASY**
Verwendungszweck(e)	Dampfsperrbahn - Dichtungsschicht
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	**System 3**
Harmonisierte Norm	**EN 13970**
Notifizierte Stelle(n)	**1742** - Baustofflabor Nord GmbH

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	E	EN 13970
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	≥180/≥180 [±20%]	
Wasserdichtheit	Methode B : Bestanden	
Wasserdichtheit (Klasse)	Methode B : Bestanden	
Wasserdampfdurchlässigkeit (m)	>1500	
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	NPD*	
Stoßfestigkeit (mm)	NPD*	
Nahtfestigkeit (N/50mm)	NPD*	
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	NPD*	
Haltbarkeit – Chemikalienbeständigkeit	NPD*	
Dauerhaftigkeit – Wasserdampfwiderstand (nach künstlicher Alterung)	NPD*	
Dauerhaftigkeit der Dehnung (längs/querrichtung) (%)	≥20/≥20	
Gefährliche Stoffe	Anforderung erfüllt	

**NPD : Keine Leistung bestimmt*

1: Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Teerbestandteile. 2: Mangels europäisch harmonisierter Prüfmethoden muss die Überprüfung und Deklaration der Freisetzung/des Gehalts unter Berücksichtigung der nationalen Bestimmungen am Einsatzort erfolgen.

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

onduline.com
Onduline
5-7 rue Fréderic Clavel
FR-92150 Suresnes