

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	ONDULINE BFX®
Verwendungszweck(e)	Dampfsperrbahn - Dichtungsschicht
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 13970:2005
Notifizierte Stelle(n)	1742 - Baustofflabor Nord GmbH

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	E	EN 13970:2005
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	≥180/≥180 [±20%]	
Wasserdichtheit	Methode B : Bestanden	
Wasserdichtheit (Klasse)	Methode B : Bestanden	
Wasserdampfdurchlässigkeit (m)	>1500	
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	-20	
Fließwiderstand bei erhöhten Temperaturen (°C)	≥85	
Stoßfestigkeit (mm)	NPD	
Nahtfestigkeit (N/50mm)	NPD	
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	NPD	
Haltbarkeit – Chemikalienbeständigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit – Wasserdampfwiderstand (nach künstlicher Alterung)	NPD	
Dauerhaftigkeit der Dehnung (längs/querrichtung) (%)	≥20/≥20	
Gefährliche Stoffe	Anforderung erfüllt	

1: Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Teerbestandteile. 2: Mangels europäisch harmonisierter Prüfmethode muss die Überprüfung und Deklaration der Freisetzung/des Gehalts unter Berücksichtigung der nationalen Bestimmungen am Einsatzort erfolgen.

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 3

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen
des Herstellers von :Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

