

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	ONDULINE® GARTENSCHUPPEN PY180
Verwendungszweck(e)	Flexible Abdichtungsbahnen - Verstärkte Bitumenbahnen zur Dachabdichtung
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Harmonisierte Norm	EN 13707:2004+A2:2009
Notifizierte Stelle(n)	1742 - Baustofflabor Nord GmbH

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	E	EN 13707:2004+A2:2009
Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)	NPD*	
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	≥35/≥35 [±15]	
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	≥650/≥650 [±20%]	
Wasserdichtheit	NPD*	
Wasserdichtheit (Klasse)	NPD	
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	≤-20	
Gefährliche Stoffe	Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707	

*NPD : Keine Leistung bestimmt

1: Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Teerbestandteile.

2: Mangels europäisch harmonisierter Prüfmethode muss die Überprüfung und Deklaration der Freisetzung/des Gehalts unter Berücksichtigung der nationalen Bestimmungen am Einsatzort erfolgen.

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 1

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

