

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	ONDUCLAIR® PVC GRECA 70/18
Verwendungszweck(e)	Lichtdurchlässige einschalige profilierte PVC-Platten für die nicht durchgehende Dacheindeckung von Gebäuden und/oder für Wand- und Deckenverkleidungen im Innen- und Außenbereich
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 1013:2012+A1:2014/DIN EN 1013:2015-3
Notifizierte Stelle(n)	0800 - Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH - MFPA Leipzig GmbH

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	B,s2,d0	EN 1013:2012+A1:2014/DIN EN 1013:2015-3
Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)	NPD*	
Wasserdampfdurchlässigkeit (mg/m.h.Pa)	0,8.10 ⁻⁵	
Wasser-Luftdurchlässigkeit	Bestanden	
Maßabweichungen	Bestanden	
Biegezugfestigkeit als Biege-/Zugfestigkeit (kPa)	65000	
Lichtdurchlässigkeit (Kristall) (%)	≥82	
Widerstand gegen Befestigungen	Grundsätze der Befestigung sind auf der Website verfügbar	
Bruchverhalten (Sicherheitsbruch) mit großem weichem Körper	NPD*	
Bruchverhalten (Sicherheitsbruch) mit kleinem hartem Körper	Bestanden	
Dauerhaftigkeit als Veränderung des Biegeelastizitätsmoduls	Zugfestigkeit: ≤10 % (B2) – Zug-E-Modul: >10 % bis ≤20 % (B2)	
Dauerhaftigkeit als Veränderung der Lichtdurchlässigkeit (%)	10 (B2)	
Dauerhaftigkeit als Veränderung des Vergilbungsindex	13,6 (B3)	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD*	

*NPD : Keine Leistung bestimmt

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 2

02/04/2025

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen
des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

