

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :	ONDUTISS® STRONG
Verwendungszweck(e)	Flexible Bahnen für Unterspannbahnen, die unter der Dacheindeckung von nicht durchgehenden Dächern verwendet werden sollen.
Hersteller	Onduline 5-7 rue Frédéric Clavel 92150 Suresnes France
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
Harmonisierte Norm	EN 13859-1:2010
Notifizierte Stelle(n)	1415 - ÉMI Építésügyi Minoségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten (Klasse)	F	EN 13859-1:2010
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	40/40 [-15]	
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	500/250 ±20%	
Wasserdichtheit	W1	
Wasserdichtheit (Klasse)	W1	
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	-15	
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	100/100 -30%	
Dauerhaftigkeit der Dehnung (längs/querrichtung) (%)	30/30 [-15]	
Dauerhaftigkeit des Widerstands gegen Wasseraufnahme (Klasse)	W1	
Dauerhaftigkeit der Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	250/125 -20%	

Die Leistung des oben bezeichneten Produkts entspricht der Gesamtheit der erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Versionnummer : 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Managing Director of Onduline
Grégoire MOREL
Suresnes

02/04/2025

