


Technisches Datenblatt



Erstellt im August 2015

Produktbezeichnung Bardoline Prestige Traditional

Produktbild



Produktbeschreibung Glasvlies-Bitumenschindeln in Biberschwanzform mit 125 g Glasvlieseinlage. und Oberflächenschutz aus Kupferfolie. CE-Konform

Maße 1000 mm x 340 mm

Sichtbare Fläche 145 mm

Gesamte Stärke Ca. 3,1 mm

Stärke der Kupferfolie 70 µm

Gewicht Ca. 10,7 kg/m²

Gewicht der Bitumeneinzelschicht >1300 g/m² nach EN 544

Material Bitumen, Glasvlies, Kupfer

Einlage Glasvlies; 125 g/m²

Zugfestigkeit 800/600 N/50 mm nach EN 544

Nagelausreißfestigkeit 150 N nach EN 544

Feuerprüfung (Beanspruchung durch Feuer von außen) B roof (t1) nach DIN EN 13501-5

Brandverhaltensklassifizierung C s2 d0 nach DIN EN 13501-1

Farbe und Artikelnummer Kupfer EAN 8025072203441

Schnürabstand 14,5 cm

Überdeckung 19,5 cm

Schindelanzahl pro m² 6,9 Stück

Befestigung Selbstklebestreifen und Flachkopfstifte
6 Nägel pro Schindel; ≥60° Dachneigung: 8 Nägel

Dachneigung 22° - 85°
19° - 21° bei Sparrenlänge ≤ 7 m

Verpackung 1 Paket = 18 Schindeln = 2,61 m²

Palette 1 Palette = 52 Pakete = 135,72 m²

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
November 2021