



BESCHREIBUNG

BARDOLINE® CLASSIC Biber ist eine Bitumenschindel für die zuverlässige und optisch ansprechende Eindeckung kleinerer Dächer. Die flexible Schindel schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und sorgt mit ihrer klassischen Biberform für ein harmonisches Dachbild. Dank einfacher Verarbeitung eignet sie sich ideal für Heimwerker, die Gartenhaus, Carport oder Anbau dauerhaft und attraktiv eindecken möchten.

ANWENDUNG

Ideal für kleinere Dächer rund um Haus und Garten: BARDOLINE® CLASSIC Biber eignet sich besonders zur Dacheindeckung von Garten- und Gerätehäusern, Anbauten, Carports, Garagen, Holzunterständen, Freizeithäusern, Pavillons und Kinderspielhäusern. Besonders geeignet, wenn neben zuverlässigem Wetterschutz auch eine attraktive Dachoptik gefragt ist.

VORTEILE

- Attraktive Biber-Optik – klassisches Schindeldesign für ein hochwertiges Dachbild
- Zuverlässiger Wetterschutz – schützt die Dachkonstruktion vor Regen und Witterungseinflüssen
- Einfach zu verarbeiten – ideal für Heimwerker und kleinere Dachprojekte
- Flexibel einsetzbar – geeignet für zahlreiche Gebäude rund um Haus und Garten
- Leicht anpassbar – lässt sich gut an unterschiedliche Dachformen und Details anpassen
- Optik und Funktion kombiniert – eine attraktive Dacheindeckung mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Oxidized bitumen
Artikel Länge (mm)	1000
Toleranz in der Artikel-Länge	(± 3) mm
Artikel Breite (mm)	336
Toleranz in der Artikel-Breite	(± 3) mm
Artikel Stärke (mm)	2,9
Netto-Gewicht (kg/qm)	9,1
Toleranz des Nettogewichts des Artikels	± 9,1
Min/Max Pitch (°)	15° - 85°

PRODUKTFLEISTUNG

Zugfestigkeit (Höhe) (N/50mm)	>400
Zugfestigkeit (Breite) (N/50mm)	>600
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	>100
Wasseraufnahme (%)	<2
Wasseraufnahme (Bitumenmasse) (g/m²)	896 [±150]
UV-Beständigkeit (visuell)	Bestanden
Fließwiderstand bei erhöhten Temperaturen (mm)	≤2
Brandverhalten (Klasse)	E
Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)	Broof (t1)

MONTAGE

GARANTIE

10 Jahre Herstellergarantie auf Wasserdichtigkeit.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.



LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden. Für Bitumen-Schindeln gilt ergänzend: Die Pakete und Schindeln sind stets flach auf einer ebenen Unterlage zu lagern und bis zur Verarbeitung abgedeckt aufzubewahren, um sie vor Witterungseinflüssen, Verschmutzung und Staub zu schützen. Bei hohen Temperaturen oder in heißen Klimazonen sind die Bitumen-Schindeln vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Eine Stapelung von Paletten ist nicht zulässig.



2026 001 SA02

1173 - WFRGENT N.V. (Warrington fire gent)

Zolltarifnummer – HS: 68079000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.