



BESCHREIBUNG

BARDOLINE® CLASSIC Rechteck 3-Tab ist die attraktive Dacheindeckung für Gartenhäuser, Carports und viele weitere Nebengebäude. Die Bitumenschindeln schützen das Dach zuverlässig vor Witterung und verleihen ihm durch ihre klassische Rechteckform eine hochwertige, harmonische Optik. Dank des handlichen Formats lassen sich auch kleinere Dachflächen und unterschiedliche Dachformen sauber eindecken – ideal für Heimwerker, die Funktion, Optik und einfache Verarbeitung verbinden möchten.

ANWENDUNG

BARDOLINE® CLASSIC eignet sich ideal zur Dacheindeckung kleinerer Gebäude und DIY-Projekte, z. B. Gartenhäuser, Geräteschuppen, Carports, Garagen, Holzunterstände, Freizeithäuser, Pavillons und Kinderspielhäuser. Besonders geeignet, wenn neben zuverlässigem Wetterschutz auch eine klassische, attraktive Schindeloptik gefragt ist.

VORTEILE

- Attraktive Schindeloptik – klassische Rechteckform für ein harmonisches und hochwertiges Dachbild
- Zuverlässiger Wetterschutz – schützt die Dachkonstruktion vor den täglichen Witterungseinflüssen
- DIY-freundliche Verarbeitung – handliches Format für eine unkomplizierte Verlegung
- Vielseitig einsetzbar – für zahlreiche kleinere Dächer und unterschiedliche Dachformen geeignet
- Saubere Detailausbildung – ermöglicht eine optisch ansprechende Gestaltung von Dachflächen und Anschlüssen
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis – funktionale und attraktive Dacheindeckung für preisbewusste Projekte

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Oxidized bitumen
Artikel Länge (mm)	1000
Toleranz in der Artikel-Länge	(± 3) mm
Artikel Breite (mm)	336
Toleranz in der Artikel-Breite	(± 3) mm
Artikel Stärke (mm)	2,9
Netto-Gewicht (kg/qm)	9,5
Toleranz des Nettogewichts des Artikels	± 9,5
Min/Max Pitch (°)	15° - 85°

PRODUKTLISTUNG

BARDOLINE®

CLASSIC RECHTECK 3-TAB

Zugfestigkeit (Höhe) (N/50mm)	>400
Zugfestigkeit (Breite) (N/50mm)	>600
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	>100
Wasseraufnahme (%)	<2
Wasseraufnahme (Bitumenmasse) (g/m ²)	896 [±150]
UV-Beständigkeit (visuell)	Bestanden
Fließwiderstand bei erhöhten Temperaturen (mm)	≤2
Brandverhalten (Klasse)	E
Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)	Broof (t1)

MONTAGE

GARANTIE

10 Jahre Herstellergarantie auf Wasserdichtigkeit.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.



LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden. Für Bitumen-Schindeln gilt ergänzend: Die Pakete und Schindeln sind stets flach auf einer ebenen Unterlage zu lagern und bis zur Verarbeitung abgedeckt aufzubewahren, um sie vor Witterungseinflüssen, Verschmutzung und Staub zu schützen. Bei hohen Temperaturen oder in heißen Klimazonen sind die Bitumen-Schindeln vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Eine Stapelung von Paletten ist nicht zulässig.



2026 001 SA02

1173 - WFRGENT N.V. (Warrington fire gent)

Zolltarifnummer – HS: 68079000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.