



BESCHREIBUNG

ONDUBAND® EASY 1,0mm ist ein selbstklebendes Abdichtungs- und Reparaturband für Dach und Außenbereich. Es dichtet Fugen, Anschlüsse, Übergänge und kleinere Schadstellen zuverlässig gegen eindringendes Wasser ab. Einfach zuschneiden, Schutzfolie abziehen, aufkleben und fest andrücken – ganz ohne Erwärmen oder Schweißbrenner. So lassen sich kritische Stellen schnell und unkompliziert schützen und kostspielige Feuchtigkeitsschäden vermeiden.

ANWENDUNG

ONDUBAND® EASY eignet sich zum Abdichten und Reparieren zahlreicher Details im Außenbereich – z. B. an Dachrinnen, Dach- und Wandanschlüssen, Kaminverkleidungen, Dachziegeln, Metallblechen oder Gewächshäusern. Ideal für Fugen, Übergänge und kleinere Schadstellen, an denen das Eindringen von Wasser verhindert werden soll.

VORTEILE

- Selbstklebend & einfach anzuwenden – Schutzfolie abziehen, aufkleben und fest andrücken
- Zuverlässige Abdichtung – schützt Fugen, Anschlüsse und Reparaturstellen vor eindringendem Wasser
- Schnelle Reparaturlösung – ideal, um kleinere Schäden unkompliziert selbst zu beheben
- Kalt zu verarbeiten – kein Erwärmen und kein Schweißbrenner erforderlich
- Für den Außenbereich geeignet – UV-beständig und für dauerhaft der Witterung ausgesetzte Anwendungen konzipiert
- Vielseitig einsetzbar – für Dächer, Dachrinnen, Anschlüsse, Bleche und zahlreiche weitere Reparaturen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Artikel Länge (m)	5;10
Artikel Breite (m)	0,08;0,1;0,15;0,2;0,3;0,05
Artikel Stärke (mm)	1
Netto-Gewicht (kg/qm)	0,9
Schutzfolie	yes

PRODUKTLISTUNG

Wasserdichtheit (Klasse)	Methode B : Bestanden
Wasserdichtheit	Methode B : Bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit (m)	>1500
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	≥180/≥180 [±20%]

Nahtfestigkeit (N/50mm)	NPD*
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	NPD*
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	NPD*
Dauerhaftigkeit – Wasserdampfwiderstand (nach künstlicher Alterung)	NPD*
Dauerhaftigkeit der Dehnung (längs/querrichtung) (%)	≥20/≥20
Brandverhalten (Klasse)	E

MONTAGE

GARANTIE

5 Jahre Herstellergarantie auf Wasserdichtigkeit.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.



LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



2024-001 SA52
EN 13970

1742 - Baustofflabor Nord GmbH

Zolltarifnummer – HS: 68071000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.