



BESCHREIBUNG

ONDUCLAIR® PC ist eine transparente Lichtplatte aus robustem Polycarbonat, die Tageslicht durch Dachflächen ins Gebäude bringt. Passend zu Easyfix, Easyfix Compact und Duro-SX 35 Wellplatten im Trapez-Design. Ideal, um Gartenhäuser, Carports, Unterstände oder andere Neben- und Freizeitgebäude natürlich aufzuhellen. Die Platte überzeugt durch hohe Lichtdurchlässigkeit, UV-Schutz sowie hohe Schlag- und Hagelbeständigkeit. So entstehen helle, freundliche Bereiche – ganz ohne zusätzliche Fenster.

ANWENDUNG

Ideal zur natürlichen Belichtung von Dachflächen, z. B. bei Gartenhäusern, Carports, Terrassenüberdachungen, Pergolen, Holzunterständen, Gewächshäusern, Schuppen und weiteren Neben- und Freizeitgebäuden. ONDUCLAIR® PC eignet sich besonders überall dort, wo unter einem gedeckten Dach zusätzliches Tageslicht gewünscht wird.

VORTEILE

- Bis zu 90 % Lichtdurchlässigkeit – bringt viel natürliches Tageslicht unter das Dach
- Hohe Schlag- und Hagelbeständigkeit – robustes Polycarbonat für anspruchsvolle Anwendungen
- UV-geschützte Oberfläche – für langfristig gute optische Eigenschaften
- Leicht und einfach zu verarbeiten – gut handhabbar und damit auch für DIY-Projekte interessant
- Ideal als Lichtfläche im Dach – Tageslicht genau dort integrieren, wo es benötigt wird
- 10 Jahre Garantie – zusätzliche Sicherheit bei der Produktauswahl

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Group Item Description	Anzahl der Kammern	Artikel Länge (cm)	Artikel Breite (cm)	Artikel Dicke (mm)	Netto-Gewicht (kg/qm)
Onduclair® PC GO92 10/10 2x0,92m Clear	1	200	92	1	1,363
Onduclair® PC GO92 10/10 6x0,92m Clear	1	600	92	1	1,363
Onduclair® PC GO92 10/10 2,5x0,92m Clear	1	250	92	1	1,363
Onduclair® PC GO92 10/10 6x0,92m Clear	1	600	92	1	1,363

PRODUKTLISTUNG

Group Item Description	UV-Behandlung	Harmonisierte Norm	Brandverhalten (Klasse)	Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)
Onduclair® PC GO92 10/10 2x0,92m Clear	FALSE	EN1013+A1:2014	B-S1, d0	Froof

Group	Item Description	UV-Behandlung	Harmonisierte Norm	Brandverhalten (Klasse)	Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)
	Onduclair® PC GO92 10/10 6x0,92m Clear	FALSE	EN1013+A1:2014	B-S1, d0	Froof
	Onduclair® PC GO92 10/10 2,5x0,92m Clear	FALSE	EN1013+A1:2014	B-S1, d0	Froof
	Onduclair® PC GO92 10/10 6x0,92m Clear	FALSE	EN1013+A1:2014	B-S1, d0	Froof

MONTAGE

GARANTIE

10 Jahre Herstellergarantie auf Wasserdichtigkeit. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers. Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.



LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



2024-001 SA011
EN1013+A1:2014

1812 - EFECTIS - France

Zolltarifnummer – HS: 39206100

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.