



BESCHREIBUNG

ONDULINE® BASE ist die praktische und wirtschaftliche Dacheindeckung aus Bitumenwellplatten für Gartenhaus, Carport und viele weitere Nebengebäude. Die leichten Platten schützen das Dach zuverlässig vor Witterung, rosten und korrodieren nicht und lassen sich auch von Heimwerkern einfach verarbeiten. Dank des geringen Gewichts sind Transport, Zuschnitt und Verlegung besonders unkompliziert. So entsteht mit überschaubarem Aufwand ein funktionales Dach – einfach selbst gemacht.

ANWENDUNG

ONDULINE® BASE eignet sich als Dacheindeckung für zahlreiche Nebengebäude und DIY-Projekte, z. B. Gartenhäuser, Carports, Geräteschuppen, Holzunterstände, Garagen, Ställe, Spielhäuser oder überdachte Terrassen. Die Bitumenwellplatten können auf geeigneten Dachkonstruktionen bereits ab einer Dachneigung von 5° eingesetzt werden.

VORTEILE

- Zuverlässiger Wetterschutz – schützt das Dach vor Regen, Wind, Frost und wechselnden Witterungseinflüssen
- Einfach selbst verlegen – ideal für Heimwerker und unkompliziert mit gängigen Werkzeugen zu verarbeiten
- Leicht & handlich – mit nur ca. 2,92 kg/m² einfach zu transportieren, aufs Dach zu bringen und zu verlegen
- Rost- & korrosionsfrei – Bitumenwellplatten können im Gegensatz zu metallischen Dacheindeckungen nicht rosten
- Angenehm bei Regen – das Material reduziert typische Regengeräusche gegenüber gerippten Metaldacheindeckungen
- Wirtschaftliche Dachlösung – eine attraktive Lösung für Nebengebäude, wenn Funktion, einfache Verarbeitung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zählen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Bitumen verstärkt mit Zellulosefasern und Duromerharz und eingefärbt mit anorganischen Pigmenten
Artikel Länge (cm)	200
Toleranz in der Artikel-Länge	[-0,4;+2]cm
Artikel Breite (cm)	85,5
Toleranz in der Artikel-Breite	± 1,5 cm
Artikel Stärke (mm)	2,6
Toleranz in der Artikel-Stärke	±10%
Wellenhöhe (mm)	38
Toleranz für Wellenhöhe (mm)	2
Wellenausführung (mm)	95
Wellenabstandtoleranz (mm)	3
Anzahl der Wellen	9

Artikel Oberfläche (qm)	1,71
Durchschnittliches Nettogewicht (kg)	5,09

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Biegung unter Abwärtslast (N/m ²)	> 700
Schlagfestigkeit (mm)	250
Reißfestigkeit (N)	≥ 150
Wasserundurchlässigkeit (Bestanden/Nicht bestanden)	Bestanden
Recycelter Inhalt (%)	50% Post-consumer recycled content
Beweis für recycelte Inhalte	ICC-ES VAR -1016 Environmental Report
Reißfestigkeit nach Frost- bzw. Taualterungsprozess (N)	≥ 150
Wasserundurchlässigkeit nach Frost-Tau-Wechsel (Bestanden/Nicht bestanden)	Bestanden
Wärmeausdehnungskoeffizient (1/K)	< 100E-6
Brandverhalten (Klasse)	E
Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)	Froof

MONTAGE

Installationsempfehlung	Besondere Installationsbedingungen sind erforderlich: Siehe Installationsanleitung. Beschränkungen: Nicht für Dächer von großen Tierzuchtbetrieben oder Verkleidungsanwendungen geeignet.
Handhabungsempfehlung	Empfohlene Schutzausrüstung (PSA): Sicherheitsschuhe (SBP, SP1, S3), Mechanikerhandschuhe, Augenschutz (Sicherheitsbrille)
maximale Spannweite (mm)	450
Überhangmaximum (mm)	70
Anzahl der erforderlichen Befestigungen pro Platte (für Referenzdachneigung)	18
Anzahl der erforderlichen Befestigungen pro m ² (für Referenzdachneigung)	14
Erforderliche Mindestdachneigung (%)	9
Erforderliche Mindestdachneigung (°)	5
Referenzdachneigung (%)	30
Referenzdachneigung (°)	16.5
Horizontale Überdeckung (mm) (für Referenzdachneigung)	200
Vertikale Überdeckung (mm) (für Referenzdachneigung)	95
Wartung	Siehe Wartungsempfehlungen für Bitumenwellplatten
Entsorgungsinformation	Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 170302 (bituminöse Mischungen, ausgenommen die in 170301 genannten); Klassifizierung: Nicht gefährlicher Abfall (kein Sondermüll); Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften.

GARANTIE

10 Jahre Herstellergarantie auf Wasserdichtigkeit.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.



LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden. Für Bitumen-Wellplatten gilt ergänzend: Die Platten sind stets flach auf einer ebenen Unterlage zu lagern und bis zur Verarbeitung abgedeckt aufzubewahren, um sie vor Witterungseinflüssen, Verschmutzung und Staub zu schützen. Bei hohen Temperaturen oder in heißen Klimazonen sind die Platten vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Eine Stapelung von Paletten ist nicht zulässig.



06-002 2016-12-12
EN 534:2006 +A1:2010

1488 - Instytut Techniki Budowlanej - Poland

Zolltarifnummer – HS: 68079000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.