



BESCHREIBUNG

ONDULINE® EASYFIX® COMPACT ist die praktische Bitumen-Wellplatte für kleine Dachprojekte rund um Haus und Garten. Das kompakte Format macht Transport, Handling und Verlegung besonders einfach – ideal für Heimwerker. Die Platten schützen Gartenhaus, Holzunterstand, Carport & Co. zuverlässig vor Witterung und lassen sich einfach zuschneiden und verlegen. So entsteht mit wenig Aufwand ein funktionales und attraktives Dach – einfach selbst gemacht.

ANWENDUNG

Empfohlen als Dacheindeckung für kleinere Gebäude und DIY-Projekte wie Gartenhäuser, Geräteschuppen, Holzunterstände, Carports, Garagen, Spielhäuser, Tierunterstände oder Gartenbüros. ONDULINE® EASYFIX® COMPACT eignet sich besonders für Projekte, bei denen eine leichte, handliche und einfach zu verlegende Dacheindeckung gefragt ist.

VORTEILE

- Kompakt & gut transportierbar – Mit 1,00 × 0,82 m passt die Platte problemlos in viele Pkw und lässt sich bequem transportieren
- Leicht & handlich – Nur ca. 2,22 kg pro Platte erleichtern Transport, Positionierung und Verlegung
- Ideal für Heimwerker – Einfaches Handling und unkomplizierte Verarbeitung für DIY-Dachprojekte
- Einfach zuzuschneiden – Kann mit handelsüblichen Werkzeugen passend auf das Dach zugeschnitten werden
- Keine scharfen Kanten – Angenehme und sichere Handhabung bei Transport und Verarbeitung
- Flexibel einsetzbar – Das anpassungsfähige Material eignet sich auch für weniger perfekte Unterkonstruktionen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Bitumen, verstärkt mit Zellulosefasern und Duroplastharz und gefärbt mit anorganischen Pigmenten
Artikel Länge (cm)	100
Toleranz in der Artikel-Länge	[-0.2 ; +1] cm
Artikel Breite (cm)	82
Toleranz in der Artikel-Breite	± 1.5 cm
Artikel Stärke (mm)	2,6
Toleranz in der Artikel-Stärke	±10%
Wellenhöhe (mm)	38
Toleranz für Wellenhöhe (mm)	2
Wellenausführung (mm)	96
Wellenabstandstoleranz (mm)	3
Anzahl der Wellen	6

Artikel Oberfläche (qm)	0,82
Durchschnittliches Nettogewicht (kg)	2,24
Toleranz des Nettogewichts des Artikels	± 0.30 kg

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Biegung unter Abwärtslast (N/m²)	> 700
Schlagfestigkeit (mm)	250
Reißfestigkeit (N)	≥ 150
Wasserundurchlässigkeit (Bestanden/Nicht bestanden)	Bestanden
Recycelter Inhalt (%)	50% Post-consumer recycled content
Reißfestigkeit nach Frost- bzw. Taualterungsprozess (N)	≥ 150
Wasserundurchlässigkeit nach Frost-Tau-Wechsel (Bestanden/Nicht bestanden)	Bestanden
Wärmeausdehnungskoeffizient (1/K)	< 100E-6
Brandverhalten (Klasse)	E
Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)	Froof

MONTAGE

Installationsempfehlung	Besondere Installationsbedingungen sind erforderlich: Siehe Installationsanleitung. Beschränkungen: Nicht für Dächer von großen Tierzuchtbetrieben oder Verkleidungsanwendungen geeignet.
Handhabungsempfehlung	Empfohlene Schutzkleidung (PSA): Sicherheitsschuhe (SBP, SP1, S3), Mechanikerhandschuhe, Augenschutz (Schutzbrille)
maximale Spannweite (mm)	full deck
Überhangmaximum (mm)	40
Anzahl der erforderlichen Befestigungen pro Platte (für Referenzdachneigung)	10
Anzahl der erforderlichen Befestigungen pro m² (für Referenzdachneigung)	17
Erforderliche Mindestdachneigung (%)	15
Erforderliche Mindestdachneigung (°)	9
Referenzdachneigung (%)	27
Referenzdachneigung (°)	15
Horizontale Überdeckung (mm) (für Referenzdachneigung)	150
Vertikale Überdeckung (mm) (für Referenzdachneigung)	96
Wartung	Siehe Wartungsempfehlungen für Bitumenwellplatten.
Entsorgungsinformation	Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 170302 (bituminöse Mischungen, ausgenommen die in 170301 genannten); Klassifizierung: Nicht gefährlicher Abfall (kein Sondermüll); Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften.

GARANTIE

10 Jahre Herstellergarantie auf Wasserdichtigkeit.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.



LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden. Für Bitumen-Wellplatten gilt ergänzend: Die Platten sind stets flach auf einer ebenen Unterlage zu lagern und bis zur Verarbeitung abgedeckt aufzubewahren, um sie vor Witterungseinflüssen, Verschmutzung und Staub zu schützen. Bei hohen Temperaturen oder in heißen Klimazonen sind die Platten vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Eine Stapelung von Paletten ist nicht zulässig.



06-002 2016-12-12
EN 534:2006 +A1:2010

1488 - Instytut Techniki Budowlanej - Poland

Zolltarifnummer – HS: 68079000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.