



BESCHREIBUNG

ONDULINE® EASYLINE® ist die handliche Dachplatte für Gartenhaus, Schuppen, Spielhaus und viele weitere DIY-Projekte. Die leichten, kompakten Bitumen-Wellplatten lassen sich einfach transportieren, zuschneiden und verlegen. So entsteht mit wenigen Arbeitsschritten eine zuverlässige und attraktive Dacheindeckung. Ideal für alle, die ihr Dachprojekt unkompliziert selbst umsetzen möchten.

ANWENDUNG

ONDULINE® EASYLINE® eignet sich als Dacheindeckung für kleinere DIY-Projekte wie Gartenhäuser, Geräteschuppen, Spielhäuser, Holzunterstände, Tierunterstände, Pavillons oder ähnliche Nebengebäude. Die handlichen Platten sind besonders für Projekte geeignet, bei denen eine leicht zu transportierende und einfach selbst zu verlegende Dachlösung gefragt ist.

VORTEILE

- Ideal für Selbsterbauer: Einfach zu bearbeiten und unkompliziert zu verlegen – perfekt für DIY-Dachprojekte
- Leicht & handlich: Nur ca. 2,3 kg pro Platte erleichtern Transport, Handling und Montage
- Passt in den Kofferraum: Das kompakte Format von 1,00 × 0,76 m macht den Transport besonders einfach
- Einfach zuzuschneiden: Mit gängigen Werkzeugen auf das benötigte Maß anpassbar
- Keine scharfen Metallkanten: Angenehmes und sicheres Handling beim Transportieren und Verlegen
- Rost- und korrosionsfrei – die Bitumen-Wellplatten können nicht rosten und eignen sich damit dauerhaft für den Einsatz im Außenbereich

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Bitumen verstärkt mit Zellulosefasern und Duroplast-Harz und gefärbt mit anorganischen Pigmenten
Artikel Länge (cm)	100
Toleranz in der Artikel-Länge	[-0,2 ; +1] cm
Artikel Breite (cm)	76
Toleranz in der Artikel-Breite	± 1,5 cm
Artikel Stärke (mm)	2,6
Toleranz in der Artikel-Stärke	±10%
Wellenhöhe (mm)	38
Toleranz für Wellenhöhe (mm)	2
Wellenausführung (mm)	95
Wellenabstandstoleranz (mm)	3
Anzahl der Wellen	8
Artikel Oberfläche (qm)	0,76

Durchschnittliches Nettogewicht (kg)	2,25
Toleranz des Nettogewichts des Artikels	± 0.16 kg

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Biegung unter Abwärtslast (N/m ²)	> 700
Schlagfestigkeit (mm)	250
Reißfestigkeit (N)	≥ 150
Wasserundurchlässigkeit (Bestanden/Nicht bestanden)	Bestanden
Recycelter Inhalt (%)	50% Post-consumer recycled content
Beweis für recycelte Inhalte	ICC-ES VAR -1016 Environmental Report
Reißfestigkeit nach Frost- bzw. Taualterungsprozess (N)	≥ 150
Wasserundurchlässigkeit nach Frost-Tau-Wechsel (Bestanden/Nicht bestanden)	Bestanden
Wärmeausdehnungskoeffizient (1/K)	< 100E-6
Brandverhalten (Klasse)	E
Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)	Froof

MONTAGE

Installationsempfehlung	Besondere Installationsbedingungen sind erforderlich: Siehe Installationsanleitung. Beschränkungen: Nicht für Dächer von großen Tierzuchtbetrieben oder Verkleidungsanwendungen geeignet.
Handhabungsempfehlung	Empfohlene Schutzausrüstung (PSA): Sicherheitsschuhe (SBP, SP1, S3), Mechanikerhandschuhe, Augenschutzgerät (Schutzbrille)
maximale Spannweite (mm)	425
Überhangmaximum (mm)	70
Anzahl der erforderlichen Befestigungen pro Platte (für Referenzdachneigung)	11
Anzahl der erforderlichen Befestigungen pro m ² (für Referenzdachneigung)	20
Erforderliche Mindestdachneigung (%)	9
Erforderliche Mindestdachneigung (°)	5
Referenzdachneigung (%)	30
Referenzdachneigung (°)	16.5
Horizontale Überdeckung (mm) (für Referenzdachneigung)	150
Vertikale Überdeckung (mm) (für Referenzdachneigung)	95
Wartung	Siehe Wartungsempfehlungen für Bitumenwellplatten.
Entsorgungsinformation	Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 170302 (bituminöse Mischungen, ausgenommen die in 170301 genannten); Klassifizierung: Nicht gefährlicher Abfall (kein Sondermüll); Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften.

GARANTIE

10 Jahre Herstellergarantie auf Wasserdichtigkeit.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.



LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden. Für Bitumen-Wellplatten gilt ergänzend: Die Platten sind stets flach auf einer ebenen Unterlage zu lagern und bis zur Verarbeitung abgedeckt aufzubewahren, um sie vor Witterungseinflüssen, Verschmutzung und Staub zu schützen. Bei hohen Temperaturen oder in heißen Klimazonen sind die Platten vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Eine Stapelung von Paletten ist nicht zulässig.



06-002 2016-12-12
EN 534:2006 +A1:2010

1488 - Instytut Techniki Budowlanej - Poland

Zolltarifnummer – HS: 68079000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.