



BESCHREIBUNG

Der ONDULINE® FIRST A100 sorgt für einen sicheren und optisch sauberen Abschluss am Dachfirst. Er deckt den Übergang der Dachflächen zuverlässig ab und schützt diesen besonders beanspruchten Bereich vor Witterungseinflüssen. Passend zu ONDULINE® Bitumen-Wellplatten gefertigt, fügt sich der First harmonisch in das Dach ein. Dank des leichten Materials lässt er sich einfach verarbeiten – für ein funktionales, stimmiges und fachgerecht ausgeführtes Dach.

ANWENDUNG

Zur fachgerechten Ausbildung und Abdeckung des Dachfirsts bei Dächern mit ONDULINE® Bitumen-Wellplatten. Ideal für Gartenhäuser, Geräteschuppen, Carports, Holzunterstände, Garagen, Ställe, Freizeithäuser und viele weitere Nebengebäude. Besonders geeignet für DIY-Projekte, bei denen eine einfache Verarbeitung und ein sauberer Dachabschluss gefragt sind.

VORTEILE

- Sicherer Abschluss am Dachfirst – schützt den sensiblen Übergang zwischen den Dachflächen
- Schutz vor Witterungseinflüssen – unterstützt eine zuverlässige und wetterfeste Ausführung des Firstbereichs
- Einfach zu verlegen – leichtes und gut zu handhabendes Material, ideal auch für DIY-Projekte
- Perfekt auf ONDULINE® abgestimmt – entwickelt für die Kombination mit ONDULINE® Bitumen-Wellplatten
- Harmonische Dachoptik – Material und Farben sind passend zum ONDULINE® Dachsystem erhältlich
- Wichtiger Bestandteil des Dachsystems – ermöglicht einen fachgerechten Systemaufbau und ist relevant für die ONDULINE® Abdichtungsgarantie gemäß deren Bedingungen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Bitumen verstärkt mit Zellulosefasern und Duroplast und eingefärbt mit anorganischen Pigmenten
Artikel Länge (cm)	100
Artikel Breite (cm)	42
Artikel Stärke (mm)	3
Wellenhöhe (mm)	32
Artikel Oberfläche (qm)	0,42
Durchschnittliches Nettogewicht (kg)	1,32

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Recycler Inhalt (%)	51% Post-consumer recycled content
---------------------	------------------------------------

MONTAGE

Installationsempfehlung	Besondere Installationsbedingungen sind erforderlich: Siehe Installationsanleitung. Beschränkungen: Nicht für Dächer von großen Tierzuchtbetrieben oder Verkleidungsanwendungen geeignet.
Handhabungsempfehlung	Empfohlene persönliche Schutzausrüstung (PSA): Sicherheitsschuhe (SBP, SP1, S3), Mechaniker-Handschuhe, Augenschutzgeräte (Schutzbrillen)
Wartung	Siehe Wartungsempfehlungen für Bitumenwellplatten.
Entsorgungsinformation	Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 170302 (bituminöse Mischungen, ausgenommen die in 170301 genannten); Klassifizierung: Nicht gefährlicher Abfall (kein Sondermüll); Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften.

GARANTIE

Gesetzliche Gewährleistung.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.

LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



No DOP Required

Zolltarifnummer – HS: 68079000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.