



BESCHREIBUNG

Der ONDULINE® FIRST C100 sorgt für einen sicheren und optisch sauberen Abschluss am Dachfirst. Als passendes Firstelement für ONDULINE® Wellbitumenplatten schützt er den besonders beanspruchten Übergang der beiden Dachflächen vor eindringendem Regen und Witterungseinflüssen. Material und Farben sind auf die Dacheindeckung abgestimmt. So entsteht mit wenigen Handgriffen ein funktionaler, harmonischer Dachabschluss – für ein rundum gut geschütztes Dach.

ANWENDUNG

Zur fachgerechten Ausbildung und Abdeckung des Dachfirstes bei Dächern mit geeigneten ONDULINE® Wellbitumenplatten. Der ONDULINE® FIRST C100 wird am Übergang der beiden Dachflächen eingesetzt und sorgt dort für einen funktionalen, regensicheren und optisch passenden Abschluss der Dacheindeckung.

VORTEILE

- Schützt den Dachfirst zuverlässig – deckt den sensiblen Übergang zwischen den Dachflächen sicher ab
- Unterstützt die Regensicherheit – trägt dazu bei, das Eindringen von Niederschlag am
- Einfach zu montieren – ideal für eine schnelle und unkomplizierte Verarbeitung
- Perfekt auf ONDULINE® abgestimmt – passend zu den entsprechenden Wellbitumenplatten und deren Profil
- Harmonische Dachoptik – Material und Farben sind auf die Dacheindeckung abgestimmt
- Wichtiger Bestandteil des Dachsystems – ermöglicht einen fachgerechten Systemaufbau und ist relevant für die ONDULINE® Abdichtungsgarantie gemäß deren Bedingungen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Bitumen verstärkt mit Zellulosefasern und Duroplasteharz und gefärbt mit anorganischen Pigmenten
Artikel Länge (cm)	100
Artikel Breite (cm)	48,5
Artikel Stärke (mm)	2,9
Wellenhöhe (mm)	38
Wellenausführung (mm)	RI
Anzahl der Wellen	NA
Artikel Oberfläche (qm)	0,485
Durchschnittliches Nettogewicht (kg)	1,31

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Recycelter Inhalt (%)	51% Post-consumer recycled content
Beweis für recycelte Inhalte	ICC-ES VAR -1016 Environmental Report

MONTAGE

Installationsempfehlung	Besondere Installationsbedingungen sind erforderlich: Siehe Installationsanleitung. Beschränkungen: Nicht für Dächer von großen Tierzuchtbetrieben oder Verkleidungsanwendungen geeignet.
Handhabungsempfehlung	Empfohlene Schutzausrüstungen (PSA): Sicherheitsschuhe (SBP, SP1, S3), Mechanikerhandschuhe, Augenschutzgeräte (Sicherheitsbrille)
Wartung	Siehe Wartungsempfehlungen für Bitumenwellplatten.
Entsorgungsinformation	Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 170302 (bituminöse Mischungen, ausgenommen die in 170301 genannten); Klassifizierung: Nicht gefährlicher Abfall (kein Sondermüll); Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften.

GARANTIE

Gesetzliche Gewährleistung.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.

LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



No DOP Required

Zolltarifnummer – HS: 68079000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.