

BESCHREIBUNG

Die ONDULINE® GARTENHAUSBAHN ist eine hochwertige, kaltselbstklebende Elastomer-Bitumenbahn zur zuverlässigen Abdichtung von Gartenhäusern, Geräteschuppen, Carports und Garagen. Sie schützt das Dach dauerhaft vor eindringender Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. Dank der selbstklebenden Unterseite gelingt die Verlegung schnell, einfach und sicher – ganz ohne Schweißbrenner. Die robuste, mineralisch bestreute Oberfläche sorgt zusätzlich für UV- und Witterungsbeständigkeit. Ideal für Heimwerker, die ihr Dach einfach selbst abdichten möchten.

ANWENDUNG

Ideal zur Abdichtung von geeigneten Dächern ab 5° Dachneigung, z. B. bei Gartenhäusern, Geräteschuppen, Carports, Garagen und weiteren Nebengebäuden. Geeignet für saubere, trockene und tragfähige Untergründe aus Holz, Bitumen, Stahltrapezblech sowie grundiertem Beton. Besonders empfehlenswert für DIY-Projekte, bei denen eine einfache Verlegung ohne Schweißbrenner gewünscht ist.

VORTEILE

- Kaltselbstklebend – kein Schweißbrenner erforderlich
- Einfach selbst zu verlegen – ideal für Heimwerker
- Zuverlässige Abdichtung gegen Feuchtigkeit
- UV- und witterungsbeständige Oberfläche
- Robust und reißfest durch Polyestervlies-Einlage
- Vielseitig einsetzbar für Gartenhaus, Carport, Garage & Co

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Artikel Länge (m)	5
Artikel Breite (m)	0,5
Artikel Stärke (mm)	3
Netto-Gewicht (kg/qm)	3,73

PRODUKTFLEISTUNG

Wasserdichtheit (Klasse)	NPD
Wasserdichtheit	NPD*
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	≥650/≥650 [±20%]
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	≥35/≥35 [±15]
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	≤-20
Brandverhalten (Klasse)	E
Externe Feuerbeständigkeit (Klasse)	NPD*

MONTAGE

GARANTIE

Gesetzliche Gewährleistung.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.

LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



2024-006 SA52
EN 13707:2004+A2:2009

1742 - Baustofflabor Nord GmbH

Zolltarifnummer – HS: 68071000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.