



BESCHREIBUNG

Der ONDULINE® ORTGANGABSCHLUSS B100 sorgt für einen sauberen und funktionalen Abschluss der seitlichen Dachkanten bei Dächern mit ONDULINE® Wellplatten. Er schützt den Ortgang vor Witterungseinflüssen und unterstützt eine fachgerechte Dachausführung. Durch Material und Farbgebung passend zu den Wellplatten entsteht ein harmonisches Gesamtbild. Einfach zu montieren und optimal auf das ONDULINE® Dachsystem abgestimmt – für ein Dach, das bis ins Detail richtig ausgeführt ist.

ANWENDUNG

Empfohlen als seitlicher Dachabschluss am Ortgang bei Dächern mit ONDULINE® Wellplatten, z. B. auf Gartenhäusern, Carports, Geräteschuppen oder anderen Nebengebäuden. Der Ortgangabschluss B100 ergänzt das Dachsystem und sorgt für einen sauberen, witterungsgeschützten und optisch passenden Abschluss der Dachkante.

VORTEILE

- Sauberer Dachabschluss – sorgt für einen professionellen Abschluss der seitlichen Dachkante
- Schutz vor Witterung – unterstützt den Schutz des Ortgangs vor Wind und Niederschlag
- Einfach zu montieren – ideal auch für DIY-Projekte und kleinere Nebengebäude
- Perfekt abgestimmt – speziell für die Verwendung mit ONDULINE® Wellplatten
- Harmonische Optik – Material und Farben passend zum ONDULINE® Dach
- Original Systemzubehör – für eine fachgerechte und aufeinander abgestimmte Dachausführung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Bitumen verstärkt mit Zellulosefasern und Duroplast und eingefärbt mit anorganischen Pigmenten
Artikel Länge (cm)	100
Artikel Breite (cm)	31
Artikel Stärke (mm)	3
Wellenhöhe (mm)	15
Artikel Oberfläche (qm)	0,31
Durchschnittliches Nettogewicht (kg)	1,06

MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Recyclerter Inhalt (%)	51% Post-consumer recycled content
Beweis für recycelte Inhalte	Recycled content data based on internal calculations.

MONTAGE

Installationsempfehlung	Besondere Installationsbedingungen sind erforderlich: Siehe Installationsanleitung. Beschränkungen: Nicht für Dächer von großen Tierzuchtbetrieben oder Verkleidungsanwendungen geeignet.
Handhabungsempfehlung	Empfohlene Schutzmaßnahmen (PSA): Sicherheitsschuhe (SBP, SP1, S3), Mechanikerhandschuhe, Augenschutz (Schutzbrille)
Wartung	Siehe Wartungsempfehlungen für Bitumenwellplatten.
Entsorgungsinformation	bfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 170302 (bituminöse Mischungen, ausgenommen die in 170301 genannten); Klassifizierung: Nicht gefährlicher Abfall (kein Sondermüll); Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften.

GARANTIE

Gesetzliche Gewährleistung.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.

LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



No DOP Required

Zolltarifnummer – HS: 68079000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.