Technisches Datenblatt

48891 14/09/26

ONDULINE®
SPEZIALNÄGEL 2,8 X 65 +



BESCHREIBUNG

Die ONDULINE® SPEZIALNÄGEL sind speziell für die fachgerechte Befestigung von ONDULINE® Bitumenwellplatten entwickelt. Der großflächige Kopf mit integrierter Dichtscheibe sorgt für sicheren Halt und schützt die Befestigungsstelle zuverlässig vor eindringender Feuchtigkeit. Die Nägel lassen sich einfach mit einem handelsüblichen Hammer verarbeiten und sind farblich auf die ONDULINE® Platten abgestimmt – für ein funktionales und harmonisches Dachbild.

ANWENDUNG

Zur fachgerechten Befestigung von ONDULINE® Bitumenwellplatten auf einer geeigneten Holzunterkonstruktion. Die Spezialnägel gemäß Verlegeanleitung immer senkrecht auf dem Wellenberg einschlagen. Nur so weit einschlagen, dass die Platte sicher fixiert und die Dichtscheibe sauber aufliegt. Nicht zu tief einschlagen, um Verformungen zu vermeiden.

VORTEILE

- Zuverlässig dicht – großflächiger Kopf mit integrierter Dichtscheibe schützt die Befestigungsstelle
- Sicherer Halt – speziell für die Befestigung von ONDULINE® Bitumenwellplatten entwickelt
- Einfach zu verarbeiten – schnelle Montage mit einem handelsüblichen Hammer
- Optimal abgestimmt – passendes Befestigungselement für das ONDULINE® Dachsystem
- UV-beständig – für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich konzipiert
- Passende Optik – farblich auf die ONDULINE® Bitumenwellplatten abgestimmt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Qualitäts-Kohlenstoffstahlnagel, vollständig verzinkt, mit integriertem Kopf aus Polyethylen (HDPE) und UV-Additiven
Artikel Länge (mm)	72
Fastener Effective Length (mm)	65
Länge unter dem Kopf (mm)	65
Typ des Kopfes	Quality Carbon steel for nail hardness Fully Zinc galvanized for corrosion resistance
Kopfabmessung (mm)	18
Draht Durchmesser (mm)	2,8

PRODUKTLEISTUNG

onduline.de
Onduline GmbH
Ostring 11
65205 Wiesbaden

Onduline®
Dächer. Gut gemacht

MONTAGE

GARANTIE

Gesetzliche Gewährleistung.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.
Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.

LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



No DOP Required

Zolltarifnummer – HS: 73170060

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.

onduline.de
Onduline GmbH
Ostring 11
65205 Wiesbaden

Onduline®
Dächer. Gut gemacht