Technisches Datenblatt

20377 14/09/26

ONDULINE®
ZAHNLEISTE BASE/9S/CLASSIC



BESCHREIBUNG

Die ONDULINE ZAHNLEISTE verschließt die offenen Wellen an Traufe und First und sorgt so für einen sauberen und funktionalen Dachabschluss. Sie hilft dabei, das Eindringen von Vögeln, Insekten und kleinen Tieren unter die Dacheindeckung zu verhindern. Gleichzeitig ermöglichen integrierte Öffnungen die notwendige Belüftung. Einfach zu montieren und optimal auf ONDULINE Wellplatten abgestimmt – die praktische Ergänzung für ein fachgerecht ausgeführtes Dach.

ANWENDUNG

Empfohlen für den fachgerechten First- und Traufabschluss kleiner, nicht bewohnter Gebäude wie Gartenhäuser, Geräteschuppen, Carports oder Unterstände. Die Zahnleiste wird in Kombination mit ONDULINE Wellplatten eingesetzt und verschließt die offenen Wellen am Dachabschluss.

VORTEILE

- Schützt vor eindringendem Wasser – unterstützt einen sicheren Abschluss am First
- Hält Tiere draußen – erschwert Vögeln, Insekten und Kleintieren den Zugang zum Dachraum
- Ermöglicht Belüftung – integrierte Öffnungen unterstützen die Luftzirkulation unter dem Dach
- Sauberer Dachabschluss – verschließt die offenen Wellen der Dachplatten an First und Traufe
- Einfach zu montieren – unkomplizierte Ergänzung bei der Verlegung des Daches
- Passend zum ONDULINE Dachsystem – optimal auf verschiedene ONDULINE Wellplatten abgestimmt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	Cross-linked polyethylene
Artikel Länge (mm)	1056
Artikel Breite (mm)	40
Artikel Stärke (mm)	25
Toleranz des Nettogewichts des Artikels	Item Net Weight = Weight of the kit 2x2

PRODUKTLEISTUNG

MONTAGE

onduline.de
Onduline GmbH
Ostring 11
65205 Wiesbaden

Onduline®
Dächer. Gut gemacht

GARANTIE

Gesetzliche Gewährleistung.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.
Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.

LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



No DOP Required

Zolltarifnummer – HS: 39259080

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.

onduline.de
Onduline GmbH
Ostring 11
65205 Wiesbaden

Onduline®
Dächer. Gut gemacht