



BESCHREIBUNG

ONDUTISS® STRONG ist ein besonders robuster, bituminöser Unterdeckschutz für geneigte Dächer. Unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung bildet die Bahn eine zusätzliche Schutzebene gegen eindringendes Wasser und Wind und trägt so zum langfristigen Schutz der Dachkonstruktion bei. Der widerstandsfähige Aufbau macht ONDUTISS® STRONG ideal für anspruchsvolle Anwendungen, insbesondere auf Holzschalungen – für ein zuverlässig geschütztes Dach.

ANWENDUNG

ONDUTISS® STRONG eignet sich als bituminöse Unterdeckbahn unter Bitumen-Dachschindeln, Dachziegeln und anderen nicht durchgehenden Dacheindeckungen, insbesondere bei belüfteten Steildächern. Besonders geeignet ist die Bahn für die Verlegung auf Holzschalungen. Die Befestigung erfolgt in der Regel mechanisch mit Breitkopfnägeln.

VORTEILE

- Zusätzlicher Schutz vor Wassereintritt
- Besonders robust und widerstandsfähig
- Hohe mechanische Festigkeit
- Wind- und wasserundurchlässige Schutzebene
- Ideal für die Verlegung auf Holzschalungen
- Unterstützt den langfristigen Schutz des Dachaufbaus

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Artikel Länge (m)	30
Artikel Breite (m)	1
Netto-Gewicht (kg/qm)	0,45

PRODUKTLISTUNG

Wasserdichtheit (Klasse)	W1
Wasserdichtheit	W1
Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	500/250 ±20%
Dehnung bei maximaler Last (Längs-/Querrichtung) (%)	40/40 [-15]
Nagelschaft-Einreißfestigkeit (N)	100/100 -30%
Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (°C)	-15
Dauerhaftigkeit der Dehnung (längs/querrichtung) (%)	30/30 [-15]
Dauerhaftigkeit des Widerstands gegen Wasseraufnahme (Klasse)	W1
Dauerhaftigkeit der Zugfestigkeit (Längs-/Querrichtung) (N/50mm)	250/125 -20%
Brandverhalten (Klasse)	F

MONTAGE

GARANTIE

5 Jahre Herstellergarantie auf Wasserdichtigkeit.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.



LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



T 2017-001 SA11
EN 13859-1:2010

1415 - ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

Zolltarifnummer – HS: 68071000

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.