



BESCHREIBUNG

ONDUTISS® UNO MIX TAPE ist ein leistungsstarkes, einseitiges Universalklebeband zum sicheren Verkleben und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen bei Dach- und Fassadenbahnen. Die Polyesterfaser-Verstärkung sorgt für hohe mechanische Belastbarkeit, während der hochwertige Acrylatkleber eine starke und zuverlässige Haftung ermöglicht. Für dauerhaft sichere Verklebungen im Innen- und Außenbereich – bei Neubau und Sanierung.

ANWENDUNG

Empfohlen zum sicheren Verkleben und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen bei Dach- und Fassadenbahnen. ONDUTISS® UNO MIX TAPE eignet sich für Neubau und Sanierung und kann vielseitig im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

VORTEILE

- Extra starke Klebkraft – zuverlässige Haftung für sichere Verklebungen
- Faserverstärkt & robust – widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- Für innen & außen – vielseitig bei Dach und Fassade einsetzbar
- Großer Temperaturbereich – einsetzbar von -30 °C bis +100 °C
- Vielseitig verwendbar – für Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen
- Ideal für Neubau & Sanierung – ein Klebeband für zahlreiche Anwendungen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Artikel Länge (m)	25
Artikel Breite (m)	0,05

PRODUKTLISTUNG

MONTAGE

GARANTIE

Gesetzliche Gewährleistung.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.

LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



No DOP Required

Zolltarifnummer – HS: 39191080

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.