



BESCHREIBUNG

Nägels und Schrauben durchdringen bei der Montage die Unterdeckbahn und können so potenzielle Eintrittsstellen für Feuchtigkeit schaffen. ONDUTISS® UNO SEAL SMART TAPE wird unter der Konterlatte verlegt und dichtet diese Befestigungspunkte zuverlässig ab. Das flexible Dichtband passt sich Bewegungen der Konstruktion an und unterstützt eine dauerhaft funktionssichere Dachabdichtung – einfach anzuwenden und wirkungsvoll genau dort, wo zusätzlicher Schutz wichtig ist.

ANWENDUNG

Zur Abdichtung von Nagel- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeckbahnen in belüfteten Steildächern. ONDUTISS® UNO SEAL SMART TAPE wird als durchgehender Dichtstreifen zwischen Unterdeckbahn und Konterlatte verlegt. Geeignet für Neubau und Sanierung sowie für Dachkonstruktionen mit Ton- oder Betondachsteinen.

VORTEILE

- Mehr Sicherheit vor Feuchtigkeit – dichtet kritische Nagel- und Schraubdurchdringungen der Unterdeckbahn ab
- Gezielter Schutz unter der Konterlatte – schützt genau dort, wo die Bahn bei der Befestigung durchdrungen wird
- Dauerhaft flexibel – passt sich Ausdehnungen und Bewegungen der Dachkonstruktion an
- Durchgehende Abdichtung – bildet einen kontinuierlichen Dichtstreifen entlang der Konterlatte
- Schnell und einfach zu verarbeiten – unkomplizierte Anwendung passend zu üblichen Arbeitsabläufen auf dem Dach
- Für Neubau und Sanierung – vielseitig einsetzbar bei belüfteten Steildachkonstruktionen mit Unterdeckbahnen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Artikel Länge (m)	30
Artikel Breite (m)	0,04;0,05;0,06
Artikel Stärke (mm)	3

PRODUKTFLEISTUNG

MONTAGE

Installationsempfehlung

Bei korrekter Anwendung gewährleistet es eine zuverlässige Abdichtung zwischen den Konterlatten und der ONDUTISS®-Membran, insbesondere an den Schraubendurchdringungspunkten. Es kann auch verwendet werden, um gängige glatte Oberflächen wie Holz, Metall, Trockenbau, Glas oder Kunststoff zu versiegeln, zu isolieren oder zu polstern – insbesondere an Fensterbänken, Schwellen, Dachböden und Wänden.

GARANTIE

Gesetzliche Gewährleistung.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der gesetzlichen Gewährleistung oder der Herstellergarantie ist die sachgerechte Lagerung, Handhabung, Verarbeitung und Verwendung der Produkte gemäß den jeweils gültigen technischen Unterlagen und Anwendungsrichtlinien des Herstellers.

Soweit für einzelne Produkte eine freiwillige Herstellergarantie gewährt wird, gelten hierfür ausschließlich die jeweils gültigen Bedingungen der Herstellergarantie in der offiziellen Dokumentation der Onduline GmbH. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt. Die vollständigen Bedingungen der Herstellergarantie sind auf Anfrage erhältlich bzw. auf der entsprechenden Länder-Website für Deutschland unter www.onduline.de abrufbar.

LAGERUNG

Onduline Dach-Produkte sind sachgerecht und pfleglich zu lagern, sodass Beschädigungen, Verformungen sowie nachteilige Einflüsse durch Witterung, Feuchtigkeit, Temperatur oder mechanische Beanspruchung vermieden werden.



No DOP Required

Zolltarifnummer – HS: 39191012

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erstellt. Das Produkt wurde gemäß den oben genannten Parametern hergestellt; der Hersteller/Vertreiber kann jedoch weder zukünftige Änderungen noch Änderungen der gesetzlichen Vorschriften vorhersehen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, das Produkt entsprechend den Empfehlungen des Herstellers/Vertreibers und seinen Anforderungen zu verwenden. Sämtliche Ansprüche werden unter Berücksichtigung der von der Firma Onduline herausgegebenen Anwendungsempfehlungen geprüft.

Die neueste verfügbare Version dieses Dokumentes finden Sie unter www.onduline.de.